



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ПРИБОР MDSP3 ДЛЯ ПОИСКА ОБРЫВАННЫХ СТЕРЖНЕЙ РОТОРА И ИЗМЕРЕНИЕ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА РОТОРА В АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯХ

1. Общая информация

Компания	
Предприятие	
Тип электродвигателя	
Серийный номер	
Дата начала эксплуатации [месяц, год]	
Завод производитель	
Ток при полной нагрузке	
Частота вращения об/мин	
Синхронная скорость об/мин	
Мощность электроустановки, кВт	
Напряжение электроустановки, кВ	
Ток холостого хода А	
Количество пазов ротора *	
Контактное лицо	
Контакты [телефон, эл.адрес]	
Дата заполнения ОЛ	

2. Условия выполнения диагностики

Обратите внимание минимальная чувствительность по току 50 А.

*для диагностики степени эксцентриситета, необходимо указать количество пазов ротора.

3. Ссылка на НТД

ГОСТ ISO 20958-2015. Сигнатурный анализ электрических сигналов трехфазного асинхронного двигателя.

должность

подпись, фамилия и инициалы